

METAL PARLATICI

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	
Görünüm	*	Berrak sıvı
Ph(20 ⁰ C)		Karakteristik
Yoğunluk (20 ⁰ C)	g/cm ³	1,05-1.07 g/ml
Viskozite	⁰ C	yaklaşık 600-1000 mPa.s
Koku	-	Karakteristik
Çözünme	-	Su ile kolayca karışır.

DETAY BİLGİLER

PAKETLEME	✓ 1lt-3lt-5lt-10lt-20lt-25lt-30lt hdpe ambalajlarda
KULLANIM ALANLARI&ÖZELLİKLERİ	✓ Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir satıh oluşturarak dış etkenlerden korur. Dayanıklı ve ekonomiktir, çevre sağlığına uygundur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyeniktir. İçeriğindeki aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI&RAF ÖMRÜ	✓ Serin ve kuru yerde ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. ✓ Üst üste en fazla 4 adet istifleyiniz. Açılmadan 9 ay-1 yıl. Açıldıktan sonra 6 ay.
ÜRÜN KULLANIMI	✓ Hazırlanan temizlik çözeltisi ile yüzeyler bez, sünger ya da fırça ile silinip iyice durulanır. ✓ Zeminler, altına sert ped ya da fırça takılmış cila makinesi ile de yıkanabilir. ✓ Alkali olduğundan temizlik sonrasında yüzeyler iyice durulanmalıdır. ✓ Günlük temizlikte 1 litre suya 10-15 mL, yoğun kirlerin temizliğinde ise 100mL – 150 mL ürün kullanılabılır.
TÜKETİCİNİN DİKKATİNE	✓ Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ✓ El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ✓ Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. ✓ Çocuklardan uzak tutunuz. ✓ Cilt ile temasında bol suyla yıkayınız. ✓ Saf halde solumayınız.
SAĞLIK&GÜVENLİK	✓ İlgili bilgiler ürüne ait MSDS belgesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Talep üzerine gönderimi sağlanabilir.

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
DIVORTEX Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

Adres:Battalgazi mahallesi Şark Caddesi Aytıp gıda sitesi
F Blok No:13 Sultanbeyli / İstanbul

Tel : +90 216 669 03 53 | Fax : +90 216 669 03 50 info@divortex.com.tr