

PARFÜMLÜ YÜZEY TEMİZLEYİCİ

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	
Görünüm	*	Viskoz sıvı
Ph(20 ⁰ C)		9-11
Yoğunluk (20 ⁰ C)	g/cm ³	850 g/ml
Viskozite	⁰ C	yaklaşık 800-900 mPa.s
Koku	-	Karakteristik
Çözünme	-	Su ile kolayca karışır.

DETAY BİLGİLER

PAKETLEME	✓ 1lt-3lt-5lt-10lt-20lt-25lt-30lt hdpe ambalajlarda
KULLANIM ALANLARI&ÖZELLİKLERİ	✓ Geniş yüzey temizlikleri, mermer, marley, fayans, seramik, duvar kâğıdı, halı, ahşap yüzeyler, evye, ✓ banyo, küvet ve armatürlerin temizliğinde kullanılır. İçeriğinde bulunan çözücüler sayesinde ✓ yüzeylerdeki lekeleri çıkarır. Yüzeyleri çizmez. Hoş kokulu, kalıcı parfümü vardır.
SAKLAMA KOŞULLARI&RAF ÖMRÜ	✓ Serin ve kuru yerde ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. ✓ Üst üste en fazla 4 adet istifleyiniz. Açılmadan 9 ay-1 yıl. Açıldıktan sonra 6 ay.
ÜRÜN KULLANIMI	✓ 1 L suya 3-5 mL kullanılarak hazırlanan çözelti ile yüzeyler paspas ya da mop ✓ yardımıyla silinir. ✓ • Uygulama sonrası gerekirse temiz su ile durulama yapılabilir.
TÜKETİCİNİN DİKKATİNE	✓ Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ✓ El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ✓ Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. ✓ Çocuklardan uzak tutunuz. ✓ Cilt ile temasında bol suyla yıkayınız. ✓ Saf halde solumayınız.
SAĞLIK&GÜVENLİK	✓ İlgili bilgiler ürüne ait MSDS belgesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Talep üzerine gönderimi sağlanabilir.

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
DIVORTEX Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

Adres:Battalgazi mahallesi Şark Caddesi Aytıp gıda sitesi
F Blok No:13 Sultanbeyli / İstanbul

Tel : +90 216 669 03 53 | Fax : +90 216 669 03 50 info@divortex.com.tr