

R -200

OTOMAT MAKİNALAR İÇİN ZEMİN TEMİZLEYİCİ

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	
Görünüm	*	Şeffaf yeşil likit
Ph(20°C)		13-14
Yoğunluk (20°C)	g/cm ³	0.980-1.00
Viskozite	°C	yaklaşık 200 mPa.s
Koku	-	Karakteristik
Çözünme	-	Su ile kolayca karışır.

DETAY BİLGİLER

PAKETLEME	✓ 1lt-3lt-5lt-10lt-20lt-25lt-30lt hdpe ambalajlarda
KULLANIM ALANLARI&ÖZELLİKLERİ	✓ Köpüğü kontrollüdür. ✓ NaOH temizleyici içerir ✓ Her su sıcaklığında kullanılabilir. ✓ İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. ✓ Depo, atölye, bakım ve onarım servislerinin zeminlerinde bulunan yağ, gres vb her türlü iş kirliliği ile lastik ve forklift izlerinin temizlenmesinde kullanılır. Boyaya zarar vermez..
SAKLAMA KOŞULLARI&RAF ÖMRÜ	✓ Serin ve kuru yerde ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. ✓ Üst üste en fazla 4 adet istifleyiniz. Açılmadan 9 ay-1 yıl. Açıldıktan sonra 6 ay.
ÜRÜN KULLANIMI	✓ 60- 80° C Sıcak su ile 1: 10 ile 1 :100 oranında seyreltilerek kullanılır. Yüze zemine temizleme makinaları veya fırça ile uygulanır. ✓ Mermer, granit gibi naturel mat yüzeylere ve epoksi boyalı yüzeylere zarar vermez. Yüzeyi aşındırmaz.
TÜKETİCİNİN DİKKATİNE	✓ Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ✓ El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ✓ Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. ✓ Çocuklardan uzak tutunuz. ✓ Cilt ile temasında bol suyla yıkayınız. ✓ Saf halde solumayınız.
SAĞLIK&GÜVENLİK	✓ İlgili bilgiler ürüne ait MSDS belgesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Talep üzerine gönderimi sağlanabilir.

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
DIVORTEX Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

Adres:Battalgazi mahallesi Şark Caddesi Aytop gıda sitesi
F Blok No:13 Sultanbeyli / İstanbul

Tel : +90 216 669 03 53 | Fax : +90 216 669 03 50 info@divortex.com.tr