

DIAMONT KONSANTRE HALI ŞAMPUANI

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	
Görünüm	*	Viskoz sıvı
Ph(20°C)		7.0-8.0
Yoğunluk (20°C)	g/cm ³	1,02 g/ml
Viskozite	°C	yaklaşık 1500-2000 mPa.s
Koku	-	Karakteristik
Çözünme	-	Su ile kolayca karışır.

DETAY BİLGİLER

PAKETLEME	✓ 1lt-3lt-5lt-10lt-20lt-25lt-30lt hdpe ambalajlarda
KULLANIM ALANLARI&ÖZELLİKLERİ	✓ Halı ve koltuk yüzeylerinin temizliğinde kullanılır. Kuru köpük makineleri ve altına halı fırçası takılmış ✓ cila makinesi ile bol köpüklü ortam oluşturularak kir ve yağları halının yüzeyinden çıkarır, kolay ✓ temizlenmesini sağlar. Nötr pH ile nazik elyafli döşemelerde kullanılabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI&RAF ÖMRÜ	✓ Serin ve kuru yerde ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. ✓ Üst üste en fazla 4 adet istifleyiniz. Açılmadan 9 ay-1 yıl. Açıldıktan sonra 6 ay.
ÜRÜN KULLANIMI	✓ Halının kirlilik durumuna göre 1 litre suya 100-200 mL kullanılır. ✓ Çok kirli halılarda içine 1:3 - 1:5 oranında Target 204 eklenebilir. ✓ Halı fırçası ile köpürtülerek uygulanır. Sprey-ekstraksiyon halı makinesi ile ya da ıslak vakum ✓ ile köpük çekilir. ✓ Makine içinde oluşan köpük Target 205 köpük kesici ilavesiyle bertaraf edilmelidir. ✓ Bol köpük oluşturularak lekeli bölgelerin, koltuk ve döşemelerin elle temizliğinde etkilidir. Musluklar elle dokunulmadan kapatılır ve tek kullanımlık havlu ile eller kurulanır.
TÜKETİCİNİN DİKKATİNE	✓ Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ✓ El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ✓ Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. ✓ Çocuklardan uzak tutunuz. ✓ Cilt ile temasında bol suyla yıkayınız. ✓ Saf halde solumayınız.
SAĞLIK&GÜVENLİK	✓ İlgili bilgiler ürüne ait MSDS belgesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Talep üzerine gönderimi sağlanabilir.

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
DIVORTEX Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

Adres:Battalgazi mahallesi Şark Caddesi Aytop gıda sitesi
F Blok No:13 Sultanbeyli / İstanbul

Tel : +90 216 669 03 53 | Fax : +90 216 669 03 50 info@divortex.com.tr