

**ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICI****TEKNİK BİLGİLER**

| ÖZELLİKLER                   | BİRİM             |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Görünüm                      | *                 | Berrak sıvı             |
| Ph(20 <sup>0</sup> C)        |                   | 1-2                     |
| Yoğunluk (20 <sup>0</sup> C) | g/cm <sup>3</sup> | 1,087 g/ml              |
| Viskozite                    | <sup>0</sup> C    | yaklaşık 600-1000 mPa.s |
| Koku                         | -                 | Karakteristik           |
| Çözünme                      | -                 | Su ile kolayca karışır. |

**DETAY BİLGİLER**

|  |   |
|--|---|
| <b>PAKETLEME</b>                         | ✓ 1lt-3lt-5lt-10lt-20lt-25lt-30lt hdpe ambalajlarda   |
| <b>KULLANIM ALANLARI&amp;ÖZELLİKLERİ</b> | ✓ Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıkların lekesiz ve çabuk kurumasını sağlar. Yıkanan malzemelerde iz bırakmaz. Kireç birikimini önler, parlaklık sağlar.<br>✓ Makinenin yıkama tankında aşırı köpüklenmeyi önler. Her su sertliğinde etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. |
| <b>SAKLAMA KOŞULLARI&amp;RAF ÖMRÜ</b>    | ✓ Serin ve kuru yerde ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.<br>✓ Üst üste en fazla 4 adet istifleyiniz. Açılmadan 9 ay-1 yıl. Açıldıktan sonra 6 ay.  |
| <b>ÜRÜN KULLANIMI</b>                    | ✓ Bulaşık yıkama makinelerinin son durulama suyunda kullanılır.<br>✓ Su sertliğine göre beher litre su için 0,3-0,5 g kullanılır.<br>✓ Kullanım miktarı otomatik dozaj ünitesi ile yapılmalıdır.<br>✓ Durulama sıcaklığı en düşük 80°C, en yüksek 90°C olmalıdır.   |
| <b>TÜKETİCİNİN DİKKATİNE</b>             | ✓ Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.<br>✓ El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.<br>✓ Ambalajın ağzını kapalı tutunuz.<br>✓ Çocuklardan uzak tutunuz.<br>✓ Cilt ile temasında bol suyla yıkayınız.<br>✓ Saf halde solumayınız.   |
| <b>SAĞLIK&amp;GÜVENLİK</b>               | ✓ İlgili bilgiler ürüne ait MSDS belgesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Talep üzerine gönderimi sağlanabilir.   |

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
DIVORTEX Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

**Adres:**Battalgazi mahallesi Şark Caddesi Aytıp gıda sitesi  
F Blok No:13 Sultanbeyli / İstanbul

Tel : +90 216 669 03 53 | Fax : +90 216 669 03 50 [info@divortex.com.tr](mailto:info@divortex.com.tr)